

Техническая характеристика

«АНТИПЛЕСЕНЬ»

ТУ-2316-004-0-31953544-97

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водный состав для санации деревянных, бетонных, кирпичных и ранее окрашенных поверхностей, покрытых водорослями, грибами плесенью. Предотвращает их вторичное обрастание. Для усиления защитного действия препарата рекомендуется обработанную поверхность перекрыть краской «Акрэм-фасад», лаком «Биолак»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Состав «Антиплесень» высокоэффективно удаляет микроорганизмы, не токсичен, пожаровзрывобезопасен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет и внешний вид	прозрачная желтоватая жидкость
Плотность состава г / кв. м	0,95-1,1
pH состава	5,5-7,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка материала	«Антиплесень» разводят водой (на 1 часть состава 2 части воды)
Способ нанесения	разведённый состав наносят на заражённую поверхность кистью, валиком, распылением и т. п. Через 12 часов после нанесения раствора, погибшие микроорганизмы удаляют щёткой, скребком или смывают водой. В случае сильного заражения поверхности раствор наносят вторично.
Расход после разбавления водой (1: 2)	60-80 г /кв. м.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Состав хранят и транспортируют при температуре выше 0 С

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

12 месяцев

