

Техническая характеристика
Универсальное моющее (очищающее) средство КИМ (о)
ТУ 2384-026-20537742-00

Предназначено для удаления загрязнений атмосферного характера, колодочной пыли окалины, ржавчины, известковых и железомедистых отложений, грязе-солевых потеков со сталей, в т.ч. окрашенных поверхностей, хромированных деталей, керамики, стекла. Образует защитную пленку.

Область применения для очистки металлических и кислотостойких поверхностей от загрязнений, преобразователь ржавчины. Подготовка металлических поверхностей к покраске, в т.ч. вододисперсионными красками.

Характеристика вещества. Концентрированное жидкое средство кислотного характера, водорастворимо. Не содержит фосфатов. Биоразлагаемо. Разрешается сброс в канализацию после разбавления. Бесцветное или слабоокрашенное. Не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания. Не горюче. При соблюдении всех необходимых мер предосторожности не представляет опасности. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами.

Рекомендации по применению.

1. В зависимости от степени загрязнения средство **разбавить** водой (10-150 мл средства на 1 л воды, желательно теплой водой до 40 градусов С). Рабочий раствор **нанести на сухую** обрабатываемую поверхность щеткой, губкой и т.п., методом погружения.

2. **Выдержать** рабочий раствор на обрабатываемой поверхности в течение 3-15 мин.

3. **Растереть** щеткой, губками или тряпкой. При высыхании рабочего раствора смочить обрабатываемую поверхность водой или рабочим раствором.

4. **Смыть** водой (желательно теплой). Перед нанесением органических лакокрасочных материалов поверхность после промывки должна быть высушена. Вододисперсионные и грунтовые краски можно наносить на влажную промытую поверхность. При очистке слабозагрязненных поверхностей и применении 1-2% водных растворов средства возможно нанесение вододисперсионных материалов без промывки водой.

5. При необходимости обработку повторить.