

Техническая характеристика

«Акрэм – Комфорт-50»

ТУ 2316-023-31953544-2005

ТИП

Вододисперсионная акриловая краска

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски оконных рам и дверей, а также по новым или ранее окрашенным деревянным, ДВП, МДФ, гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным или оклеенным стеклообоями поверхностям внутри помещений. Создает прочное, легкомоющееся износостойкое покрытие с отличными декоративными свойствами. Не желтеет со временем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый, цветные под заказ
Разбавитель	вода – если потребуется
Расход	110-130 г/м ² на один слой в зависимости от метода нанесения
Содержание сухих веществ	49-54%
Плотность	1,2г/см ³
Вязкость	не менее 60 с по вискозиметру ВЗ-246
Блеск	полуглянцевая
Степень перетира	не более 20 мкм
Стойкость к действию жидкостей	вода не менее 24 ч при t 20°C
Стойкость к мытью	выдерживает слабощелочное

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краску перемешивают, при необходимости разбавляют водой (не более 5%). Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и жира. Непрочно держащееся покрытие должно быть полностью удалено. Допускается колеровка водными пигментными пастами. Краску применять при температуре не ниже +8°C.

НАНЕСЕНИЕ

Кистью, валиком, пневматическим распылением в два слоя. Инструмент и тару необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1 час на отлип при t 20° С, и относительной влажности воздуха 65%

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре выше 0°C. Не допускать замораживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

12 месяцев со дня изготовления